

Електричні опалювальні котли серії **Spyder**

- ✓ Абсолютно безшумна робота.
- ✓ Автоматичне регулювання потужності (PID).
- ✓ Багатотарифний режим роботи за вбудованим годинником.
- ✓ Підтримка роботи системи гарячого водопостачання.
- ✓ Погодозалежне регулювання.
- ✓ Симісторне управління.
- ✓ Підтримка температури з точністю 0,1°C.
- ✓ Можливість роботи від 1 або 3 фаз.
- ✓ Широкий робочий діапазон напруги (150 – 255 В).
- ✓ Синхронізація роботи котельні – ГВП, газ, ТТК, зміш. клапан.
- ✓ Розширена сервісна підтримка.

Ефективні технології для зручності експлуатації та максимальної економії енергії.



Номінальна потужність, Вт	Комплектація PRO	Комплектація Pump (без розш. бака)
6 000	793 USD	-35 USD
9 000	821 USD	-35 USD
12 000	849 USD	-35 USD
15 000	876 USD	-35 USD
18 000	904 USD	-35 USD
20 000	923 USD	-35 USD
24 000	960 USD	-35 USD

Габаритні розміри (В x Ш x Г)	660 x 375 x 220 мм
Робочий діапазон напруги (фазної)	150 - 255 В
Циркуляційний насос	Wilo RS15/6-130
Мембранний розширювальний бак (PRO)	Zilmet 7 л
Гарантійний термін	5 років

Допоміжне обладнання	Призначення	Ціна, грн.
Цифровий кімнатний термостат	Дистанційне регулювання температури приміщення	500
Датчик температури приміщення	Для роботи за тижневим програматором	340
Датчик температури теплоносія	Підключення допоміжного обладнання (ГВС, зміш. клапан)	175
Гільза для датчика 1/4", L = 50 мм	Врізне встановлення датчика на лінію теплоносія	140
Датчик температури вулиці	Погодозалежне керування	350